

MOBILIÁRIO



- Produzido totalmente em aço inox 304 (paredes com isolamento)
- Controlado por sistema de automação PLC Touch Screen
- 2 bicos spray injetores
- Tanque em aço inox apropriado para abastecimento de quaternário de amônia
- Gerador de dispositivo de reação de ozônio cerâmico
- Sistema de aquecimento por ar forçado
- 8 resistências - Total de 8000W
- 2 lâmpadas germicidas UV tipo C
- Acompanha 1 carro com capacidade para 6 colchões
- Tempo de desinfecção: 1 hora
- Portas com sensores de segurança que desligam a desinfecção caso forem abertas
- Portas com visor de vidro para acompanhamento do processo
- Fácil acesso do painel elétrico pela lateral
- Cabo de energização Plug Steck 3P+T 32A
- Alimentação 220V mono ou 220V trifásico ou 380V trifásico
- **Desinfecta 99,9% de bactérias, vírus e fungos.**
- **Melhor solução de desinfecção do mercado atualmente.**
- **Produto patentado e aprovado pela ANVISA e USP.**

ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	CAPACIDADE (COLCHÕES)	PESO (APROXIMADO)	POTÊNCIA	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	ALTURA
RESPO301	6	325 KG	8 KW	1400 MM	2350 MM	1550 MM

DIMENSÕES

